

TR232 S

НОВИЙ ДИЗАЙН

ВЛАСТИВОСТІ

- Міцна рейка
- Різання під кутом 0°-45°
- Вбудоване бічне розширення
- Складні ручки та ніжки, транспортувальні колеса
- Направляюча для різання з кутовою установкою
- Проста процедура знімання стола

ПЕРЕВАГИ

- Плавне керування, легке обслуговування
- Дозволяє розрізати великі/широкі матеріали
- Відмінне різання під кутом від 0° до 45°
- Легке транспортування та зберігання
- Точність різання
- Швидке та легке очищення

ДИСК В КОМПЛЕКТІ

- Ø 230 мм Extreme Ceramic Turbo - ультратонкий диск для високошвидкісного різання



ДАНИ ПРО ПРОДУКТ

Item No.	701846 01110	Напруга / Потужність	230 В 1~ / 1,1 кВт	Макс. глибина різу 90° / 45°	15 мм / 10 мм
EAN 13 Code	5450248 699569	Фаза / Генератор	16 А / 3 кВА	Макс. довжина різу	860 мм
		Диск х посадковий діаметр	Ø 230 x 25,4 мм	Розмір стола	860 x 565 мм
		Розміри (ДхШхВ)	1560 x 600 x 1175 мм	Швидкість обертання RPM	2950 хв ⁻¹
		Кут нахилу головка/стіл	0 - 45°	Рівень вібрації на ручці	< 2,5 м/с ²
		Вага	61 кг	Звукова енергія/Рівень звукового тиску	71 дБ(А) / 79 дБ(А)



1100 Вт 230 В

860 мм
МАКСИМАЛЬНА ДОВЖИНА РІЗУ



Ø230 мм

ВЛАСТИВОСТІ



НАПРАВЛЯЮЧА ДЛЯ РІЗАННЯ З КУТОВОЮ УСТАНОВКОЮ



РІЗАННЯ ПІД КУТОМ 0-45°

РЕКОМЕНДОВАНИЙ АЛМАЗНИЙ ДИСК F ДЛЯ TR232 S

Матеріал	CERAMIC
Рекомендований продукт	EXTREME CERAMIC TURBO
Диск х посадковий діаметр	230 x 25,4 мм
Item No.	701846 27653



ДАНИ ПРО ПРОДУКТ

Item No.	701846 01103	Напруга / Потужність	230 В 1~ / 1,1 кВт	Макс. глибина різу 90° / 45°	15 мм / 10 мм
EAN 13 Code	5450248 699491	Фаза / Генератор	16 А / 3 кВА	Макс. довжина різу	1200 мм
		Диск х посадковий діаметр	Ø 230 x 25,4 мм	Розмір стола	1200 x 565 мм
		Розміри (ДхШхВ)	1860 x 600 x 1175 мм	Швидкість обертання RPM	2950 хв ⁻¹
		Кут нахилу головка/стіл	0 - 45°	Рівень вібрації на ручці	< 2,5 м/с ²
		Вага	72 кг	Звукова енергія/Рівень звукового тиску	71 дБ(А) / 79 дБ(А)



1100 Вт 230 В

1200 мм
МАКСИМАЛЬНА ДОВЖИНА РІЗУ



Ø230 мм

ВЛАСТИВОСТІ



РЕГУЛЮВАЛЬНІ ЗАТИСКАЧІ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ПЛИТКИ



БІЧНА НАПРАВЛЯЮЧА / ГУМОВЕ ПОКРИТТЯ СТОЛА

РЕКОМЕНДОВАНИЙ АЛМАЗНИЙ ДИСК F ДЛЯ TR232 L

Матеріал	CERAMIC
Рекомендований продукт	EXTREME CERAMIC TURBO
Диск х посадковий діаметр	230 x 25,4 мм
Item No.	701846 27653



TR232 L

НОВИЙ ДИЗАЙН

ВЛАСТИВОСТІ

- Міцна рейка
- Різання під кутом 0°-45°
- Вбудоване бічне розширення
- Складні ручки та ніжки, транспортувальні колеса
- Направляючі для різання з кутовою установкою
- Проста процедура знімання стола
- Гумове покриття столу + затискачі

ПЕРЕВАГИ

- Плавне керування, легке обслуговування
- Дозволяє розрізати великі/широкі матеріали
- Відмінне різання під кутом від 0° до 45°
- Легке транспортування та зберігання
- Точність різання
- Швидке та легке очищення
- Ідеально пряме різання навіть на найдовшій плитці.

ДИСК В КОМПЛЕКТІ

- Ø 230 мм Extreme Ceramic Turbo - ультратонкий диск для високошвидкісного різання

